



Acceptatie-voorwaarden

Inhoudsopgave

Acceptatievoorwaarden	3
Afvalwijzer	4
Bouw en sloopafval, > 50% sorteerbaar / herbruikbaar materiaal	4
Bouw en sloopafval, < 50% sorteerbaar / herbruikbaar materiaal	4
Bouw en sloopafval, niet sorteerbaar / bedrijfsafval	5
Bouw en sloopafval licht (<75 kg/m ³).....	5
Bouw en sloopafval inclusief dakafval	5
Teerhoudend asfaltpuin	6
Niet teerhoudend asfaltpuin.....	6
Gips, gasbeton en gipsplaten (ongemengd).....	6
Zuiver betonpuin met maximaal 5% zand / grond.....	7
Schoon mengpuin met maximaal 5% zand / grond	7
Grof mengpuin met maximaal 5% zand / grond.....	7
A- en B-hout	8
C-hout.....	8
Gemengd groenafval / Grof snoeihout.....	8
Papier en karton	9
Grond.....	9
Funderingsmateriaal.....	9

Acceptatievoorwaarden

Algemeen

Deze acceptatievoorwaarden van BPS Recycling en Bouwstoffen BV maken inzichtelijk welke spelregels gelden voor het gebruik van onze dienstverlening.

Toepassingsgebied

De acceptatievoorwaarden omvatten de gehele dienstverlening die BPS Recycling en Bouwstoffen BV voor haar klanten uitvoert in het kader van de verwijdering van afvalstoffen zoals omschreven in deze acceptatievoorwaarden.

Acceptatie

De opdrachtgever is verplicht om aan de inzamelaar kenbaar te maken of bij de aangeboden afvalstoffen andere stoffen en / of materialen aanwezig zijn die buiten de acceptatie vallen van de inzamelaar zoals omschreven in deze acceptatievoorwaarden. Indien blijkt dat de afvalstoffen anders zijn dan van tevoren met de inzamelaar afgesproken, zal dit leiden tot een afkeuring van de gehele vracht. Dit heeft als gevolg dat er een hoger tarief voor de afvalstoffen wordt berekend en er eventueel administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voor het storten van afvalstoffen die niet in deze acceptatievoorwaarden zijn genoemd, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via telefoonnummer 043-6011295.

Op de volgende pagina's staat onze afvalwijzer vermeld. Deze geeft per afvalstroom aan welke onderdelen er wel of niet in mogen zitten. De afvalwijzer is onlosmakelijk verbonden met de acceptatievoorwaarden.

Onze algemene voorwaarden (zoals u voorafgaand aan de overeenkomst ter hand zijn gesteld) zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten tussen BPS Recycling en Bouwstoffen BV, op alle aanbiedingen en offertes door BPS Recycling en Bouwstoffen BV en op alle opdrachten van de opdrachtgever aan BPS Recycling en Bouwstoffen BV. Op de relatie tussen BPS Recycling en Bouwstoffen BV en de opdrachtgever zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond. Deze kunt u terugvinden op onze site www.janssen-group.com. Een kopie wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

Bouw en sloopafval, > 50% sorteerbaar / herbruikbaar materiaal

Recyclebare afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken.



Wel toegestaan is:

- Metselwerkpuin, betonpuin, kunststoffen, bouwfolie, papier en karton, ferro en non-ferro metalen, A en B hout, restanten bouwmaterialen
- Isolatiemateriaal (o.a. steenwol, glaswol, EPS, houtwolcementplaat) < 5%
- Tapijt < 5%
- Zand, grond < 5%
- Glas < 2%
- Gips, gasbeton < 5%
- Het percentage herbruikbare componenten dient hoger te zijn dan 50%

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals accu's en batterijen, chemicaliën, explosieve stoffen en drukhouders, verblikken, kitkokers, spuitbussen, PUR-bussen
- Dierlijke afvalstoffen zoals vlees- en visafval, kadavers en slachtafval
- Grond
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Teerhoudend afval
- Geïmpregneerd hout (C hout)
- Technisch niet sorteerbaar/verwerkbaar materiaal zoals landbouwfolie, bundels papier of folie, kabels, lange slierten, worteldoek, drainageslangen
- Dakleer
- Huisvuil en ziekenhuisafval
- Rollen tapijt
- Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, tuin- en fruitafval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
- Slibben, vloeibare en/of pasteuze afvalstoffen
- Banden
- Matrassen en bankstellen
- Verbrand afval en/of smeulende stoffen
- Afval in vuilniszakken

Bouw en sloopafval, < 50% sorteerbaar / herbruikbaar materiaal

Recyclebare afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken.



Wel toegestaan is:

- Metselwerkpuin, betonpuin, kunststoffen, bouwfolie, papier en karton, ferro en non-ferro metalen, A en B, hout restanten bouwmaterialen
- Isolatiemateriaal (o.a. steenwol, glaswol, EPS, houtwolcementplaat) < 5%
- Tapijt < 5%
- Zand, grond < 5%
- Glas < 2%
- Gips, gasbeton < 5%
- Het percentage herbruikbare componenten is minder dan 50%

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals accu's en batterijen, chemicaliën, explosieve stoffen en drukhouders, verblikken, kitkokers, spuitbussen, PUR-bussen
- Dierlijke afvalstoffen zoals vlees- en visafval, kadavers en slachtafval
- Grond
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Teerhoudend afval
- Geïmpregneerd hout (C hout)
- Technisch niet sorteerbaar/verwerkbaar materiaal zoals landbouwfolie, bundels papier of folie, kabels, lange slierten, worteldoek, drainageslangen
- Dakleer
- Huisvuil en ziekenhuisafval
- Rollen tapijt
- Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, tuin- en fruitafval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
- Slibben, vloeibare en/of pasteuze afvalstoffen
- Banden
- Matrassen en bankstellen
- Verbrand afval en/of smeulende stoffen
- Afval in vuilniszakken

Bouw en sloopafval, niet sorteerbaar / bedrijfsafval

Brandbare niet recyclebare afvalstoffen.



Wel toegestaan is:

- Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

- Het percentage niet sorteerbare en recyclebare afvalstoffen is hoger dan 75%

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals accu's en batterijen, chemicaliën, explosieve stoffen en drukhouders, verblikken, kitkokers, spuitbussen, PUR-bussen
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Explosieven
- Huisvuil en ziekenhuisafval
- Radioactief afval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
- Sterk stoffend of geurend afval
- Dierlijke afvalstoffen zoals vlees- en visafval, kadavers en slachtafval
- Banden

- Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
- Verbrand afval of Smeulende stoffen
- Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is, dan wel waarvan niet duidelijk is of deze mogelijk gevaarlijke eigenschappen bezitten
- Verpakkingen, niet gespoeld en / of met gevaarsetiketten en / of -symbolen
- Slibben, vloeibare en/of pasteuze afvalstoffen
- Technisch niet sorteerbaar/verwerkbaar materiaal zoals landbouwfolie, bundels papier of folie, kabels lange slierten, worteldoek, drainageslangen

Bouw en sloopafval licht (<75 kg/m³)

Onbrandbare anorganische isolatiematerialen afkomstig uit de bouw, renovatie en sloop en productie afvallen.



Wel toegestaan is:

- Glaswol
- Steenwol
- EPS (piepschuim, tempex)

- Overige isolatiematerialen zoals PUR-schuimen, folies, dierlijke-, kunststof- of synthetische wollen

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals accu's en batterijen, chemicaliën, explosieve stoffen en drukhouders, verblikken, kitkokers, spuitbussen, PUR-bussen

- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Bedrijfsafval

Bouw en sloopafval inclusief dakafval

Brandbare niet recyclebare afvalstoffen inclusief bitumineus of teerhoudend dakleer dat vrijkomt bij het renoveren en/of slopen van daken.



Wel toegestaan is:

- Bitumineus dakleer
- Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en / of grond, schoorsteenpuin en dakgrind <5%

- Teerhoudend dakleer
- Aanhangend vuil zoals isolatiemateriaal, hout, etc.

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals accu's en batterijen, chemicaliën, explosieve stoffen en drukhouders, verblikken, kitkokers, spuitbussen, PUR-bussen

- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Bedrijfsafval

Aanvulling

Bitumineus dakleer wordt vanaf 1975 toegepast en dient gescheiden van teerhoudend dakleer aangeleverd te worden. Bitumineus dakleer is te herkennen aan de volgende eigenschappen: taai materiaal, goed vrij te maken van grind, smelt niet bij temperatuurverhoging, heeft een zoete geur en is moeilijk te snijden.

Teerhoudend asfaltpuin

Asfalt dat vrijkomt bij (herstel) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Asfalt is teerhoudend als de concentratie aan PAK10 gelijk dan wel groter is dan 75 mg/kg. Teneinde aan te tonen dat teevrij asfaltpuin wordt aangeleverd dient de ontdoener een analyserapport te overleggen. Zonder rapport is asfalt per definitie teerhoudend.



Wel toegestaan is:

- Asfalt puin
- Freesasfalt

- Maximale afmeting is 60 x 60 cm

Niet toegestaan is:

- Bouw-, sloopafval
- Asfaltpuin en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals tankstations, autosloopterreinen, saneringslocaties

- Schoorsteenpuin
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Verontreinigde zand en grond
- Zand en grond, >5%

Niet teerhoudend asfaltpuin

Asfalt dat vrijkomt bij (herstel) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Asfalt is niet teerhoudend als de concentratie aan PAK10 kleiner is dan 75 mg/kg. Teneinde aan te tonen dat teevrij asfaltpuin wordt aangeleverd dient de ontdoener een analyserapport te overleggen. Zonder rapport is asfalt per definitie teerhoudend.



Wel toegestaan is:

- Asfalt puin
- Freesasfalt

- Maximale afmeting is 60 x 60 cm

Niet toegestaan is:

- Bouw-, sloopafval
- Asfaltpuin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals tankstations, autosloopterreinen, saneringslocaties
- Teerhoudend asfaltpuin

- Schoorsteenpuin
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Zand en grond
- Belijningsmateriaal
- Schoorsteenpuin

Gips, gasbeton en gipsplaten (ongemengd)

Gipsafval en gasbetonafval afkomstig uit de bouw, renovatie en sloop.



Wel toegestaan is:

- Gipsblokken
- GIBO blokken

- Gipsplaten
- Gasbetonblokken

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Bouw-, sloop-, en bedrijfsafval
- Hout
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal

- Kalkzandsteen
- Mengpuin
- Betonpuin
- Wandtegels

Aanvulling

Bij aanlevering moet het afval ontdaan zijn van ijzer of plastic houdende materialen.

Zuiver betonpuin met maximaal 5% zand / grond

Mengsel van 99% stenen, puin en elementen van cementbeton.



Wel toegestaan is:

- Bestratingspuin
- Funderingsbeton

- Uitgeharde restbeton
- Gewapend beton

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Bouw-, sloop- en bedrijfsafval
- Gipsproducten, gasbeton- en GIBO blokken
- Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
- Zand / grond >5%
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- Betonklinkers welke aec-materiaal bevatten

- Verontreinigde grond / zand
- Schoorsteenpuin
- Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen saneringslocaties
- Mengpuin zoals dakpannen en bakstenen
- Asfalt

Schoon mengpuin met maximaal 5% zand / grond

Steen, beton en ander puin afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden (maximale afmeting is 50x50x50cm).



Wel toegestaan is:

- alleen steenhoudende materialen uit de bouw, renovatie en sloop zonder verontreinigingen, met uitzondering van de in betonpuin aanwezige bewapening. Bijvoorbeeld; metselwerk puin, bestratingspuin, betonpuin met of zonder wapening, uitgehard restbeton en metselspecie, vloer en wandtegels. Bij vervuiling boven de 10% zal de aangeboden vracht worden geaccepteerd als bouw- en sloopafval. De hoeveelheid kalkzandsteen en teervrij asfalt mag maximaal 10% bedragen.

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Bouw-, sloop- en bedrijfsafval
- Gipsproducten, gasbeton en gipoblokken
- Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
- Zand / grond >5%
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal

- Verontreinigde grond / zand
- Schoorsteenpuin
- Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen saneringslocaties

Grof mengpuin met maximaal 5% zand / grond

Grote stukken steen, beton en ander puin afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden (minimale afmeting is 50x50x50cm).



Wel toegestaan is:

- Alleen steenhoudende materialen uit de bouw, renovatie en sloop zonder verontreinigingen, met uitzondering van de in betonpuin aanwezige bewapening. Bijvoorbeeld; metselwerk puin, bestratingspuin, betonpuin met of zonder wapening, uitgehard restbeton en metselspecie, vloer en wandtegels. Bij vervuiling boven de 10% zal de aangeboden vracht worden geaccepteerd als bouw- en sloopafval. De hoeveelheid kalkzandsteen en teervrij asfalt mag maximaal 10% bedragen.

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Bouw-, sloop- en bedrijfsafval
- Gipsproducten, gasbeton- en GIBO blokken
- Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
- Zand / grond >5%
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal

- Verontreinigde grond / zand
- Schoorsteenpuin
- Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen saneringslocaties

A- en B-hout

(on)Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout (maximaal 2 meter).



Wel toegestaan is:

- Hardboard, zachtboard, vezelplaat, MDF, maximaal 10%
- Geplastificeerde houtsoorten
- Spaanplaat, vezelplaat, multi- of triplex.
- Geschilderd hout, deuren en kozijnen

- Geperst hout
- Houten meubels (geen rotan) vrij van bekledingen en vervuilingen
- (Massief) (on)geverfd of onbehandeld hout zoals balken, afkorthout en pallets (maximaal 2 meter)

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Bouw-, sloop- en bedrijfsafval
- C-hout
- Trespa of andere composieten
- Houtwolcementplaat (vezelplaat met cementspecie)
- Verbrand hout
- Houtstof

- Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas e.d.
- Rooi- en snoeihout / vers hout
- Rottend of schimmelend hout
- Hang- en sluitwerk spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken

C-hout

Geïmpregneerd hout (verduurzaamd), (spoor)bielzen en hout dat langere tijd in het water heeft gestaan (maximaal 2 meter).



Wel toegestaan is:

- Hardhout
- Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten)

- Geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout
- Grove vezelplaat

Niet toegestaan is:

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Bouw-, sloop en bedrijfsafval
- Trespa en andere composieten
- Houtwolcementplaat (vezelplaat met cementspecie)
- Hang- en sluitwerk spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken

- Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas e.d.
- Rooi- en snoeihout / vers hout
- Rottend of schimmelend hout
- Hout stof

Gemengd groenafval / Grof snoeihout

Snoeiafval afkomstig van het snoeien van bomen en struiken.



Wel toegestaan is:

- Snoeihout
- Struiken en planten met aanhangende grond
- Houtschors en -snippers (van vers hout)

- Boomstobben, stronken en (dikke) wortels vrij van grond

Niet toegestaan is:

- (Verontreinigde) grond / zand
- Bouw-, sloop- en bedrijfsafval
- (Berm)gras
- Planten

- Mest of meststoffen
- Bomen / takken met schimmels
- Invasieve of uitheemse plantensoorten zoals reuzenberenklauwen en de Japanse duizendknoop

Papier en karton

Diverse papier- en kartonsoorten of mengsels hiervan.



Wel toegestaan is:

- Schoon en bedrukt papier en / of karton

- Verpakkingspapier / -karton

Niet toegestaan is:

- Ordners of ringbanden met metalen binnenwerk
- Plastic mapjes
- Geplastificeerde etiketten
- Rottend of verschrommeld papier / karton
- Papier / karton vervuild met voedingsmiddelen

- Verontreinigingen van het papier met andere afvalstoffen
- Verbrand papier / karton
- Drankkartons

Grond

Inname van grond van diverse milieuklassen. Van grond welke voldoet aan milieuklasse landbouw-/ natuurgrond (schone grond) tot niet reinigbare grond. (Voor)acceptatie vindt plaats na toetsing van de verstrekte voorinformatie (en in sommige gevallen in combinatie met de bodemkwaliteitskaart). Definitieve acceptatie vindt plaats wanneer de grond bij BPS is aangeleverd en beoordeeld.



Wel toegestaan is:

- Grond, grind, zand, schelpen van 0/63 mm
- Max 10% bodemvreemd materiaal (steenachtig Materiaal en hout)

- Sporadisch overig bodemvreemd materiaal
- Steekvast

Niet toegestaan is:

- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal

Funderingsmateriaal

Funderingsmateriaal NV Bouwstof

Een niet-vormgegeven bouwstof is een bouwstof waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50 cm³ of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn en welke milieu hygiënisch herbruikbaar zijn. Buiten steenachtige materialen mogen hierin geen verontreinigingen zitten. Maximale bijmenging van grond mag 5% bedragen.

Funderingsmateriaal Max. klasse industrie

Mengsel van natuurlijk funderingsmateriaal bestaande uit zand, grind en stenen met een maximale korrelgrootte van 63mm. Buiten steenachtige materialen mogen hierin geen verontreinigingen zitten.

Funderingsmateriaal Niet toepasbaar

een niet-vormgegeven bouwstof of natuurlijk funderingsmateriaal welke milieuhygiënisch niet voldoet aan NV bouwstof, resp funderingsmateriaal max. klasse industrie.



Niet toegestaan is:

- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal